

Link do produktu: <https://sklep.akustrefa.pl/ladowarka-cyfrowa-automatyczna-612v-24a-lcd-p-2733.html>

# Ładowarka cyfrowa automatyczna 6/12V - 2/4A LCD



|                  |            |
|------------------|------------|
| Cena brutto      | 109,99 zł  |
| Cena netto       | 89,42 zł   |
| Dostępność       | Dostępny   |
| Czas wysyłki     | 24 godziny |
| Numer katalogowy | DVL DBC-4A |
| Kod producenta   | DVL DBC-4A |
| Kod EAN          | 5,90E+12   |

## Opis produktu

**Prostownik cyfrowy 6V/12V - 2A/4A - DVL DBC-4A** można ładować akumulatory kwasowo-ołowiowe (zwykłe oraz MF), Ca/Ca, AGM i żelowe. Jest to prostownik mikroprocesorowy, wykonany zgodnie z normą IP65 co oznacza odporność na pył i zachłapanie oraz oblanie strumieniem wody o niskim ciśnieniu. Idealnie nadaje się do ładowania akumulatorów samochodowych i motocyklowych o pojemności od 14Ah do 120Ah.

Posiada zabezpieczenia przed:

- zwarcie
- odwrotnym podłączeniem akumulatora (odwrotną polaryzacją)
- obwodem otwartym
- zabezpieczeniem przed iskrami
- przeładowaniem akumulatora
- przeciążeniem prostownika
- przegrzaniem prostownika

Prostownik cyfrowy 6V/12V - 2A/4A - DVL DBC-4A posiada 6 trybów ładowania

### Akumulatory 6V do 14Ah

- 7.2V do 2A
- 7.4V do 2A (ładowanie w niskich temperaturach)

### Akumulatory 12V do 14Ah oraz głęboko rozładowane

- 14.3V do 2A
- 14.7V do 2A (ładowanie w niskich temperaturach)

---

## Akumulatory 12V powyżej 14Ah

- 14.3V do 4A
  - 14.7V do 4A (ładowanie w niskich temperaturach)
- 

Na bieżąco pokazuje napięcie akumulatora i stopień naładowania oraz reguluje prąd ładowania w zależności od jego potrzeb. Po naładowaniu wyświetla komunikat FULL i podtrzymuje napięcie na akumulatorze. Akumulatory żelowe o pojemności do 14Ah stosowane w motocyklach i skuterach należy ładować wybierając program z ikoną motocykla na wyświetlaczu.

## Dane techniczne

- Napięcie zasilania 230V 50 Hz
- Napięcie wyjściowe: 6/12V
- Pobór mocy: około 60W (1W standby)
- Maksymalne napięcie ładowania: 7.4V (dla akumulatorów 6V), 14.7V (dla akumulatorów 12V)
- Maksymalny prąd ładowania : 2A +/- 10%, 4A +/- 10%
- Obsługiwane pojemności akumulatorów: 6V - 1,2Ah do 14Ah, 12V - 1,2Ah do 14Ah oraz 14Ah do 120Ah
- Stopień ochrony: IP65
- 6 programów ładowania
- **podświetlany wyświetlacz wskazujący napięcie i poziom naładowania akumulatora**